

Parametry drzwi zewnętrznych 11.3/2020/ szyba 4/16/4

1. Typ: **11.3 – P-Line Premium Drzwi zewnętrzne,**
2. Zastosowanie: Drzwi zewnętrzne przeznaczone do zamontowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i handlowych.
3. Producent: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Norma zharmonizowana: EN 14351-1+A2:2016-10

Charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na obciążenie wiatrem (drzwi jednoskrzydłowe)	Klasa C2
Odporność na obciążenie wiatrem (drzwi dwuskrzydłowe)	Klasa C2
Wodoszczelność (drzwi jednoskrzydłowe)	Klasa 4A
Wodoszczelność (drzwi dwuskrzydłowe)	Klasa 4A
Przepuszczalność powietrza (drzwi jednoskrzydłowe)	Klasa 3
Przepuszczalność powietrza (drzwi dwuskrzydłowe)	Klasa 2
Izolacyjność akustyczna	maxRw=32(-1;-5)dB
Przenikalność cieplna; drzwi referencyjne jednoskrzydłowe 1200x2400mm, szyba 4/16/4, Ug=1,1 W/m ² K, (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)	Ud=1,4 W/m ² K
Przenikalność cieplna; drzwi referencyjne dwuskrzydłowe 2200x2400mm, szyba, 4/16/4 Ug=1,1 W/m ² K, (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)	Ud= 1,4 W/m ² K

W imieniu producenta podpisał
Artur Kruszewski, dział R&D

Stary Laskowiec, dnia 01.04.2021r.

DOBROPLAST
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów
KRS 0000404303 Regon 145908247
NIP 5252523303
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55



Artur Kruszewski

KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI