

## Paramètres 11.4/2020/ portes

1. Type de produit: **11.4 – P-Line Basic 4/18/4/18/4, (by Rehau Synego).**
2. Utilisation prévue: Portes extérieures destinées à être installées dans des bâtiments résidentiels, publics et commerciaux
3. Fabricant: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów, Pologne.
4. Norme harmonisée: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance au vent (portes à 1 vantail)	Classe C2
Résistance au vent (portes à 2 vantaux)	Classe C2
Etanchéité à l'eau (portes à 1 vantail)	Classe 4A
Etanchéité à l'eau (portes à 2 vantaux)	Classe 4A
Perméabilité à l'air (portes à 1 vantail)	Classe 3
Perméabilité à l'air (portes à 2 vantaux)	Classe 2
Isolation acoustique (sous forme de tableau);portes, <b>vitrage 4/18/4/18/4</b>	maxRw=33(-1 ; -7)dB
Transmission thermique: portes 1200x2400mm, <b>vitrage 4/18/4/18/4, Ug = 0,5 W/m²K</b> (par calcul, EN ISO 10077-1)	Ud = 1,0 W/m²K
Transmission thermique: portes 2400x2400mm, <b>vitrage 4/18/4/18/4, Ug = 0,5 W/m²K</b> (par calcul, EN ISO 10077-1)	Ud = 0,98 W/m²K

Signé au nom du fabricant:

à Stary Laskowiec, le 01.04.2021

**DOBROPLAST**  
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.  
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów  
KRS 0000404303 Regon 145908247  
NIP 5252523303  
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55



**Artur Kruszewski**

KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI