

Parametri delle finestre 10.5/2024/ finestre standard di riferimento

1. Finestre: **10 – P-Line Renovo [by Rehau Synego] – vetro 4/18/4/18/4.**
2. Applicazione: Finestre e porte finestre destinate all'installazione in edifici residenziali, pubblici e commerciali.
3. Produttore: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Norma armonizzata: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Caratteristiche	Parametro
Resistenza al carico del vento (finestre ad un'anta)	Classe C4/B4
Resistenza al carico del vento (finestre a due ante/a 2 livelli)	Classe C2/B2
Resistenza al carico del vento (porta finestra ad un'anta)	Classe C2/B2
Resistenza al carico del vento (porta finestre a due ante)	Classe C1/B2
Tenuta all'acqua	Classe 9A
Permeabilità all'aria	Classe 4
Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza	350 N
Isolamento acustico (secondo tabella); finestra di riferimento 1230x1480 mm vetro 4/18/4/18/4, #48mm	maxRw=34(-1;-7)dB
Trasmittanza termica: finestra di riferimento 1230x1480mm, vetro 4/18/4/18/4, Ug=0,50 W/m²K , canalina distanziale in acciaio,	Uw = 0,87 W/m²K
Trasmittanza termica: finestra di riferimento 1230x1480mm, vetro 4/18/4/18/4, Ug=0,50 W/m²K , canalina distanziale calda TGI,	Uw = 0,83 W/m²K

Ha firmato per conto del produttore:
Tomasz Barczak – Dział R&D

Stary Laskowiec, il 18.07.2024 r


Tomasz Barczak
Dział Certyfikacji
