

Parametri delle finestre 12.3/2021/ finestre standard di riferimento

1. Finestre: **12 -Investline [by Rehau Synego] - vetro 4/18/4/18/4.**
2. Applicazione: Comunicazione in ambienti domestici e commerciali
3. Produttore: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Norma armonizzata: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Caratteristiche	Parametro
Resistenza al carico del vento (finestre ad un'anta)	Classe C4
Resistenza al carico del vento (finestre a due ante/a 2 livelli)	Classe C2/B2
Resistenza al carico del vento (porta finestra ad un'anta)	Classe C2/B2
Resistenza al carico del vento (porte finestre a due ante)	Classe C1/B2
Resistenza al carico del vento (porte finestre a due ante con soglia in alluminio)	Classe C1/B2
Tenuta all'acqua	Classe 9A
Tenuta all'acqua (doppie porte finestre con soglia in alluminio)	Classe 7A
Permeabilità all'aria	Classe 4
Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza	350 N
Isolamento acustico (secondo tabella); finestre/ porte finestre, vetro 4/18/4/18/4, #48mm	maxRw=34(-1;-7)dB
Trasmittanza termica: finestra di riferimento 1230x1480mm, vetro 4/18/4/18/4, Ug=0,50 W/m²K , canalina distanziale in acciaio	Uw = 0,85 W/m²K
Trasmittanza termica: finestra di riferimento 1230x1480mm, vetro 4/18/4/18/4, Ug=0,50 W/m²K , canalina distanziale calda TGI	Uw = 0,78 W/m²K

Ha firmato per conto del produttore:
Artur Kruszewski – Dział R&D

Stary Laskowiec, il 01.04.2021r.

DOBROPLAST
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów
KRS 0000404303 Regon 145908247
NIP 5252523303
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55



Artur Kruszewski

KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI