

## Parametri delle finestre 12.6/2021/ finestre standard di riferimento

1. Finestre: **12 – Investline [by Rehau Synego] – vetro 4/16/4.**
2. Applicazione: Comunicazione in ambienti domestici e commerciali
3. Produttore: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Norma armonizzata: EN 14351-1:2006+A2:2016.

| Caratteristiche                                                                                                                 | Parametro         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Resistenza al carico del vento (finestre ad un'anta)                                                                            | Classe C4         |
| Resistenza al carico del vento (finestre a due ante/a 2 livelli)                                                                | Classe C2/B2      |
| Resistenza al carico del vento (porta finestra ad un'anta)                                                                      | Classe C2/B2      |
| Resistenza al carico del vento (porta finestre a due ante)                                                                      | Classe C1/B2      |
| Resistenza al carico del vento (porte finestre a due ante con soglia in alluminio)                                              | Classe C1/B2      |
| Tenuta all'acqua                                                                                                                | Classe 9A         |
| Tenuta all'acqua (porte finestre a due ante con soglia in alluminio)                                                            | Classe 7A         |
| Permeabilità all'aria                                                                                                           | Classe 4          |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza                                                                                 | 350 N             |
| Isolamento acustico (secondo tabella); finestre/ porte finestre, <b>vetro 4/16/4, #24mm</b>                                     | maxRw=33(-1;-5)dB |
| Trasmittanza termica: finestra di riferimento 1230x1480mm, <b>vetro 4/16/4, Ug=1,1 W/m²K</b> , canalina distanziale in acciaio, | Uw = 1,3 W/m²K    |
| Trasmittanza termica: finestra di riferimento 1230x1480mm, <b>vetro 4/16/4, Ug=1,1 W/m²K</b> , canalina distanziale calda TGI,  | Uw = 1,2 W/m²K    |

Ha firmato per conto del produttore:  
Artur Kruszewski – Dział R&D

Stary Laskowiec, il 01.04.2021r.



**Artur Kruszewski**

KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI

**DOBROPLAST**  
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.  
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów  
KRS 0000404303 Regon 145908247  
NIP 5252523303  
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 86 674 32 55