

Parametri delle finestre 15.5/2024/ finestre standard di riferimento

- Finestre: **15- Smartline/Smartline+, vetro 4TPS/14/4/14/4TPS.**
- Applicazione: Finestre e porte finestre destinate all'installazione in edifici residenziali, pubblici e commerciali.
- Produttore: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
- Norma armonizzata: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Caratteristiche	Parametro
Resistenza al carico del vento (finestre ad un'anta)	Classe C3
Tenuta all'acqua (finestre ad un'anta)	Classe 9A
Resistenza al carico del vento (porta finestra ad un'anta)	Classe C3
Tenuta all'acqua (porta finestra ad un'anta)	Classe 8A
Resistenza al carico del vento (porte finestre a due ante)	Classe C3
Tenuta all'acqua (porte finestre a due ante)	Classe 6A
Resistenza al carico del vento (porta finestra a due ante con soglia in alluminio)	Classe C3
Tenuta all'acqua (porta finestra a due ante con soglia in alluminio)	Classe 5A
Resistenza al carico del vento (finestre scorrevoli PSK)	Classe C3
Tenuta all'acqua (finestre - scorrevoli PSK)	Classe 7A
Permeabilità all'aria	Classe 4
Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza	350 N
Isolamento acustico (secondo tabella); finestre/porte finestre, vetro 4TPS/14/4/14/4TPS	maxRw=35(-1/-5) dB
Trasmittanza termica: finestra di riferimento 1230x1480mm, vetro 4TPS/14/4/14/4TPS, Ug=0,6 W/m²K , canalina distanziale in acciaio (a conteggio, EN ISO 10077-1)	Uw = 0,94 W/m²K
Trasmittanza termica: finestra di riferimento 1230x1480mm, vetro 4TPS/14/4/14/4TPS, Ug=0,6 W/m²K , canalina distanziale calda TGI (a conteggio, EN ISO 10077-1)	Uw = 0,90 W/m²K

Ha firmato per conto del produttore:
Tomasz Barczak – Reparto R&D

Stary Laskowiec, il 19.04.2024r.

DOBROPLAST
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów
KRS 0000404303 Regon 145908247
NIP 5252523303
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55

dobroplast
Tomasz Barczak
Dział Certyfikacji
Tomasz Barczak